

RODZINA PICOTE TWISTER



Twister Mini Flexi

Niezwykle użyteczny Twister, który czyni wycinanie przyłączy możliwym nawet przez syfony.

Wielkość: DN50 & 70/75
Średnica wałka: 8mm
Używany z Mini Cleaner



Twister Mini Express

Kompaktowa wersja Twister Express do otwierania w rurach o małej średnicy.

Wielkości: DN50 & 70/75
Średnica wałka: 8mm
Używany z Mini Miller



Twister Express

Nasz najwydajniejszy Twister do otwierania przykanalików. Doskonały na wiele zadań dziennie.

Wielkości: DN100
Wersje: rury z rękawem i bez rękawa
Średnica wałka: 12mm



Twister Standard

Stworzony do otwierania przykanalików—bardzo wydajny i wytrzymały.

Wielkości: DN100, 150, & 200
Wersje: rury z rękawem i bez rękawa
Średnica wałka: 12mm



Twister Liner Remover

Do wycinania zapadniętych rękawów. 3mm grubości panel przedni, podwójne szczotki przednie i ostra głowica czołowa pomagają w szybkiej pracy.

Wielkości: DN100 & 150
Średnica wałka: 12mm



Twister Metal Grinder

Szybko i efektywnie wycina większość metalu, jak zbrojenie, gwoździe, pręty, śruby i złączki bez uszkodzania powierzchni rury.

Wielkość: DN100
Średnica wałka: 12mm



Twister Cleaner

Opracowany do delikatnego czyszczenia i pracy w rurach słabych, PCV, tworzywowych i lekko uszkodzonych.

Wielkość: DN100
Średnica wałka: 12mm



Twister Concrete Remover

Podwójne szczotki przednie dają stabilność, ciężki panel czołowy z dużymi ostrzami ze spieków, oraz specjalna głowica frezująca wydajnie usuwają zaprawę, beton, twarde osady i inne złoże.

Wielkości: DN100 & 150
Średnica wałka: 12mm
Wielkość: DN150, 200, 225
Średnica wałka: 18mm



Twister Power+

Zaprojektowany do Maxi Power+ i pracy w rurach o dużej średnicy przy otwieraniu przyłączy i udrażnianiu.

Wielkości: DN150, 200, 225, 250, & 300
Średnica wałka: 18mm
Używany z Maxi Power+