

PICOTE MINI CLEANER

Opracowany z myślą o hydraulikach



MINI Cleaner od początku projektowany był z założeniem umożliwienia pracy hydraulikom przy czyszczeniu, odkamienianiu, usuwaniu korzeni, wycinaniu i innych pracach przy rurach o małej średnicy, rzędu DN32-75 mm, w sposób dużo łatwiejszy, niż robili to do tej pory.

Przy swoim zasięgu 16 metrów z wykorzystaniem bardzo elastycznego 8 mm wałka pozwala on na pracę w małych rurach, nawet tych z wielokrotnymi kolanami 90°, oraz w syfonach rurowych o średnicy DN50.

W budynkach, wyposażonych w toalety bezsyfonowe (bez wielokrotnych syfonów), elastyczny wałek umożliwi udrożnienie zatkanej rury do przekroju do DN100, bezpośrednio przez toaletę bez demontażu muszli. Wystarczy tylko przełożyć przez muszlę wałek z łańcuchem, lub szczotką, aby szybko rozwiązać problem.

Zasilany jest ze zwykłego gniazdka ściennego, co pozwala pracować nim wygodnie prawie w każdym miejscu.

MINI Cleaner to najlepszy przyjaciel hydraulika!

ZALETY I KORZYŚCI

Mini Cleaner daje Ci możliwość powiedzenia TAK na pytanie, czy dasz radę, podczas kiedy inni muszą odmówić, bo trzeba czyścić: rury basenowe, syfony, pisuary, bidety, odpływy toalet bez zdejmowania muszli, itp.

- Możesz używać obu rąk do pracy, mając pedał sterujący pod nogą.
- Elastyczny wałek: pokonuje kolana 90° i nawet 2" syfony.
- Duża prędkość/duża siła: 500-2900 obr./min.
- Mała waga: 26,5 kg.
- Zestaw czyszczący, lub wycinający w pakiecie z urządzeniem.
- Wysoki stopień zabezpieczeń w standardzie.
- Dostępny model wyposażony we wbudowaną kamerę: **Mini Cleaner +C.**

Dane techniczne MINI Cleaner

Dane techniczne MINI Cleaner	
Zakres średnic roboczych	
Czyszczenie / Odkamienianie	DN32-100
Wycinanie / Udrażnianie	DN32-75
Powlekanie rur	DN32-75
Użyteczna długość wałka	15 metrów
Średnica wałka	8 mm
Rodzaj osłony wałka	Elastyczna lekka
Moc urządzenia	1100 W
Prędkość (obr./min.)	500-2900
Zasilanie	220/230V, 16 A
Waga urządzenia	26,5 kg
Wymiary	740 x 519 x 404 mm
Zabezpieczenia	Osłona wałka roboczego, uziemienie, sprzęgło przeciążeniowe, wyłącznik bezpieczeństwa.